




SINOX Sinox-Europe A/S Troensevej 11, DK-9220 Aalborg Tel.: +45 98 15 33 66 info@sinox-europe.com www.sinox-europe.com SXT1110 SXT1120 Brugervejledning Mini Smart Alkohol Sensor  1. Om produktet Denne mini smarte alkohol-sensor skal bruges sammen med en smartphone eller en anden mobil enhed. Den kan måle koncentrationen af alkohol i en persons uddåningsluft, og de relevante data kan vises i appen. Læs venligst denne manual omhyggeligt og brug produktet korrekt. DK_1	2. Forsigtighed - Måleresultaterne fra dette produkt er kun til reference. For handlinger, der er forbudt ved lov, såsom spirituskørsel, påtager producenten, forhandlerne og tilknyttede personale sig intet ansvar. - På grund af individuelle forskelle i fysisk tilstand kan den samme mængde alkohol give forskellige måleresultater. - Alkohol optages fra fordelingsssystemet til blodbanen efter ca. 20 minutter. Det anbefales derfor at måle alkoholiniveauet 20 minutter efter indtagelse af alkohol. Umiddelbar måling efter indtagelse viser alkoholkoncentrationen i drøken – ikke blodets alkoholkoncentration. - For at opnå mere præcise målinger anbefales det at vente mindst 3 minutter mellem målingerne. - Mål ikke i blæsevej, da luftstrømmen i omgivelserne kan påvirke resultatet. 3. Opbevaring - Placer ikke produktet i områder med kraftige lugte. - Opbevar produktet væk fra direkte sollys og undgå ekstreme temperaturer. - Hold produktet uden for børns rækkevidde. - Hvis produktet ikke bruges i mere end en måned, bør det opbevares i sin originale emballage. DK_2	4. Specifikationer <table> <tr> <td>Måleområde</td><td>0-2‰(g/L) or 0-200 BAC</td></tr> <tr> <td>Arbejdsstrøm</td><td><24mA @5V</td></tr> <tr> <td>Arbejdsænding</td><td>5.0V(Type-C™) 3.3V(Lightning™)</td></tr> <tr> <td>Arbejdsstemperatur</td><td>0°C ~ 40°C</td></tr> <tr> <td>Opbevaringsstemperatur</td><td>0°C ~ 30°C</td></tr> <tr> <td>Produktdørrelse</td><td>55*34*9mm</td></tr> <tr> <td>Produktvægt</td><td>7.5g</td></tr> <tr> <td>Kommunikation</td><td>BLE 5.0</td></tr> </table> 5. Produktbeskrivelse  DK_3	Måleområde	0-2‰(g/L) or 0-200 BAC	Arbejdsstrøm	<24mA @5V	Arbejdsænding	5.0V(Type-C™) 3.3V(Lightning™)	Arbejdsstemperatur	0°C ~ 40°C	Opbevaringsstemperatur	0°C ~ 30°C	Produktdørrelse	55*34*9mm	Produktvægt	7.5g	Kommunikation	BLE 5.0	7. Sådan bruges produktet - Tilslut produktet til den smarte enhed (f.eks. smartphone), og åbn appen. Følg instruktionerne på skærmen. Når appen har fundet produktet, tryk på Forbind. - Når appen åbner målegrensefladen, følg denne rækkefølge: - Tryk på "Start" og vent ca. 10 sekunder på initialisering og opvarmning. - Når skærmen viser "Please Blow", hold en afstand på 2-3 cm fra blæseindtaget og pust kraftigt i 4 sekunder. - Måleresultatet vises efter endt blæsing. - Måleresultattabel <table> <tr> <th>Resultat(‰)</th><th>Resultat(BAC)</th><th>Indikatorfarve</th></tr> <tr> <td>0-0.2‰ (g/L)</td><td>0-20 BAC</td><td>Grøn</td></tr> <tr> <td>0.2‰-0.8‰ (g/L)</td><td>20-80 BAC</td><td>Gul</td></tr> <tr> <td>0.8‰-2‰ (g/L)</td><td>80-200 BAC</td><td>Rød</td></tr> </table> Bemærk: Forskellige lande bruger forskellige måleenheder. For at gøre oplevelsen mere praktisk kan du skifte måleenhed i appen ved at trykke på testresultatet. Ændring af måleenheden påvirker ikke målenøjagtigheden – kun visningen. DK_4	Resultat(‰)	Resultat(BAC)	Indikatorfarve	0-0.2‰ (g/L)	0-20 BAC	Grøn	0.2‰-0.8‰ (g/L)	20-80 BAC	Gul	0.8‰-2‰ (g/L)	80-200 BAC	Rød	SINOX Sinox-Europe A/S Troensevej 11, DK-9220 Aalborg Tel.: +45 98 15 33 66 info@sinox-europe.com www.sinox-europe.com SXT1110 SXT1120 Användarhandbok Mini Smart Alkoholmätare  1. Om produkten Denna mini smarta alkoholmätare måste användas tillsammans med en smartphone eller annan mobil enhet. Den kan upptäcka alkoholkhalten i en persons utandningsluft, och de relevanta uppgifterna kan visas i appen. Läs denna handbok noggrant och använd produkten på rätt sätt. SE_1	4. Tekniska specifikationer <table> <tr> <td>Måtområde</td><td>0-2‰(g/L) or 0-200 BAC</td></tr> <tr> <td>Driftström</td><td><24mA @5V</td></tr> <tr> <td>Driftspänning</td><td>5.0V(Type-C™) 3.3V(Lightning™)</td></tr> <tr> <td>Arbetstemperatur</td><td>0°C ~ 40°C</td></tr> <tr> <td>Förvaringstemperatur</td><td>0°C ~ 30°C</td></tr> <tr> <td>Produktstorlek</td><td>55*34*9mm</td></tr> <tr> <td>Produktvikt</td><td>7.5g</td></tr> <tr> <td>Kommunikation</td><td>BLE 5.0</td></tr> </table> 5. Produktbeskrivning  SE_2	Måtområde	0-2‰(g/L) or 0-200 BAC	Driftström	<24mA @5V	Driftspänning	5.0V(Type-C™) 3.3V(Lightning™)	Arbetstemperatur	0°C ~ 40°C	Förvaringstemperatur	0°C ~ 30°C	Produktstorlek	55*34*9mm	Produktvikt	7.5g	Kommunikation	BLE 5.0	6. App Download iPhone-vejledning: Søg efter "AirSensorTool" i App Store for at downloade appen, eller scan QR-koden nedenfor.  SE_3	7. Användning - Anslut produkten til den smarte enheten (f.eks. en smartphone) og åbn appen. Følg instruktionerne i appen. Når appen har hittet produktet, tryk på Anslut. - Når appen har gået i i mållaget, følg denna ordning: - Tryck på "Start" och vänta cirka 10 sekunder för initialisering och uppvärmning. - Når skärmen visar "Please Blow" (Blås), håll ett avstånd på 2-3 cm från blåsindtaget och blås kraftigt i 4 sekunder. - Resultatet visas efter att du blåst klart. - Resultattabell <table> <tr> <th>Resultat(‰)</th><th>Resultat(BAC)</th><th>Indikatorfärg</th></tr> <tr> <td>0-0.2‰ (g/L)</td><td>0-20 BAC</td><td>Grön</td></tr> <tr> <td>0.2‰-0.8‰ (g/L)</td><td>20-80 BAC</td><td>Gul</td></tr> <tr> <td>0.8‰-2‰ (g/L)</td><td>80-200 BAC</td><td>Röd</td></tr> </table> SE_4	Resultat(‰)	Resultat(BAC)	Indikatorfärg	0-0.2‰ (g/L)	0-20 BAC	Grön	0.2‰-0.8‰ (g/L)	20-80 BAC	Gul	0.8‰-2‰ (g/L)	80-200 BAC	Röd	SINOX Sinox-Europe A/S Troensevej 11, DK-9220 Aalborg Tel.: +45 98 15 33 66 info@sinox-europe.com www.sinox-europe.com SXT1110 SXT1120 Benutzerhandbuch Mini Intelligenter Alkohol-Atemsensor  1. Über das Produkt Dieser Mini-Alkohol-Sensor muss zusammen mit einem Smartphone oder einem anderen mobilen Gerät verwendet werden. Er kann die Alkoholkonzentration in der Atemluft einer Person messen, und die entsprechenden Daten können in der App angezeigt werden. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt korrekt. DE_1	4. Technische Daten <table> <tr> <td>Messbereich</td><td>0-2‰(g/L) or 0-200 BAC</td></tr> <tr> <td>Betriebsstrom</td><td><24mA @5V</td></tr> <tr> <td>Betriebsspannung</td><td>5.0V(Type-C™) 3.3V(Lightning™)</td></tr> <tr> <td>Betriebstemperatur</td><td>0°C ~ 40°C</td></tr> <tr> <td>Lagertemperatur</td><td>0°C ~ 30°C</td></tr> <tr> <td>Produktgröße</td><td>55*34*9mm</td></tr> <tr> <td>Produktgewicht</td><td>7.5g</td></tr> <tr> <td>Kommunikation</td><td>BLE 5.0</td></tr> </table> 5. Produktbeschreibung  DE_2	Messbereich	0-2‰(g/L) or 0-200 BAC	Betriebsstrom	<24mA @5V	Betriebsspannung	5.0V(Type-C™) 3.3V(Lightning™)	Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C	Lagertemperatur	0°C ~ 30°C	Produktgröße	55*34*9mm	Produktgewicht	7.5g	Kommunikation	BLE 5.0	6. App Download Anleitung für iPhone: Suchen Sie im App Store nach „AirSensorTool“, um die App herunterzuladen, oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code.  DE_3	7. Verwendung - Stecken Sie das Produkt in das Smartgerät (z. B. Smartphone) und öffnen Sie die App. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem die App das Produkt gefunden hat, tippen Sie auf Verbinden. - Sobald die App die Messoberfläche geöffnet, folgt der Ablauf dieser Reihenfolge: - Tippen Sie auf „Start“ und warten Sie etwa 10 Sekunden auf Initialisierung und Aufwärmphase. - Wenn der Bildschirm „Please Blow“ (Bitte blasen) anzeigt, halten Sie einen Abstand von 2-3 cm zum Blaseslass und blasen Sie kräftig 4 Sekunden lang. - Nach dem Blasen wird das Messergebnis angezeigt. - Tabelle der Messergebnisse <table> <tr> <th>Ergebnis(‰)</th><th>Ergebnis(BAC)</th><th>Anzeige</th></tr> <tr> <td>0-0.2‰ (g/L)</td><td>0-20 BAC</td><td>Grün</td></tr> <tr> <td>0.2‰-0.8‰ (g/L)</td><td>20-80 BAC</td><td>Gelb</td></tr> <tr> <td>0.8‰-2</td></tr></table>	Ergebnis(‰)	Ergebnis(BAC)	Anzeige	0-0.2‰ (g/L)	0-20 BAC	Grün	0.2‰-0.8‰ (g/L)	20-80 BAC	Gelb	0.8‰-2
Måleområde	0-2‰(g/L) or 0-200 BAC																																																																																												
Arbejdsstrøm	<24mA @5V																																																																																												
Arbejdsænding	5.0V(Type-C™) 3.3V(Lightning™)																																																																																												
Arbejdsstemperatur	0°C ~ 40°C																																																																																												
Opbevaringsstemperatur	0°C ~ 30°C																																																																																												
Produktdørrelse	55*34*9mm																																																																																												
Produktvægt	7.5g																																																																																												
Kommunikation	BLE 5.0																																																																																												
Resultat(‰)	Resultat(BAC)	Indikatorfarve																																																																																											
0-0.2‰ (g/L)	0-20 BAC	Grøn																																																																																											
0.2‰-0.8‰ (g/L)	20-80 BAC	Gul																																																																																											
0.8‰-2‰ (g/L)	80-200 BAC	Rød																																																																																											
Måtområde	0-2‰(g/L) or 0-200 BAC																																																																																												
Driftström	<24mA @5V																																																																																												
Driftspänning	5.0V(Type-C™) 3.3V(Lightning™)																																																																																												
Arbetstemperatur	0°C ~ 40°C																																																																																												
Förvaringstemperatur	0°C ~ 30°C																																																																																												
Produktstorlek	55*34*9mm																																																																																												
Produktvikt	7.5g																																																																																												
Kommunikation	BLE 5.0																																																																																												
Resultat(‰)	Resultat(BAC)	Indikatorfärg																																																																																											
0-0.2‰ (g/L)	0-20 BAC	Grön																																																																																											
0.2‰-0.8‰ (g/L)	20-80 BAC	Gul																																																																																											
0.8‰-2‰ (g/L)	80-200 BAC	Röd																																																																																											
Messbereich	0-2‰(g/L) or 0-200 BAC																																																																																												
Betriebsstrom	<24mA @5V																																																																																												
Betriebsspannung	5.0V(Type-C™) 3.3V(Lightning™)																																																																																												
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C																																																																																												
Lagertemperatur	0°C ~ 30°C																																																																																												
Produktgröße	55*34*9mm																																																																																												
Produktgewicht	7.5g																																																																																												
Kommunikation	BLE 5.0																																																																																												
Ergebnis(‰)	Ergebnis(BAC)	Anzeige																																																																																											
0-0.2‰ (g/L)	0-20 BAC	Grün																																																																																											
0.2‰-0.8‰ (g/L)	20-80 BAC	Gelb																																																																																											
0.8‰-2																																																																																													