SINOX
Sinox Europe A/S
Troumarken 21
DK-9220 Aalborg

## SXT1000 Manual

1. Åndedrætsindikator
2. Tænd/sluk-knap
3. LCD-skærm
4. Batterirum

**Reference**
**BAC:** Blodalkoholkoncentration

DK_1

**Funktioner**
1. Digital alkoholmoner med ljudsignal
2. Måleområde: 0.00-0.40% BAC
3. Hurtig respons og genopfrigelse
4. Automatisk slukning
5. Bringer mundstykke
6. Lithium batteri

**Sådan bruges alkoholtesteren**
Opvarmning
1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 1 sekund, alkoholtesteren LCD vil tænde med en bip lyd.

DK_2

2. "Opvarmning"-symbolet vises. Og nedtælleringen fra 15 til 00 indikerer, at testeren er i opvarmningsmode.

**Bemærk**
Det er altid en stor mærkpæl gas og urenheder adsorberet på overfladen af alkoholsensoren. Når du tager testeren i brug første gang eller efter en længere periode uden brug, vil den have brug for mere tid til at rense og varme sensoren op. Slå den gerne til og fra flere gange, hvis muligt.

**Test**
1. "Blæs"-symbolet vises, når opvarmningen er afsluttet, og nedtælleringen fra 15 til 00 starter, hvilket indikerer, at testeren er i testmode.

DK_3

2. Blæs ind i åndedrætsindikatoren i 3-5 sekunder med normal kraft efter en pause på 10 sekunder.
3. Lav testresultat fra alkoholtesten
4. "Forvigtighed"-symbolet vises, hvis alkoholkoncentrationen er: ≥ 0.02% BAC
5. "Fare"-symbolet vises med en bip-ljudalarm, hvis alkoholkoncentrationen er: ≥ 0.08% BAC
6. Hvis der ikke blæses blæst luft i åndedrætsindikatoren i testmode, vil LCD vise "0.000"

**Bemærk**
For at opnå mere præcise resultater anbefales det, at de tester 2-3 gange.

**Automatisk slukning**
Efter at resultatet er blevet vist i ca. 10 sekunder, vil "OFF"-symbolet vises i 2-3 sekunder, og alkoholtesteren vil slukke.

**Baggrundsbelysning**
Når testeren er tændt, vil LCD-bagsidebelysningen lyse, hvilet testeren automatisk slukker.

**Opladning af batteri**
Når LCD blinker, betyder det, at batterikapaciteten er lav, og du skal oplade batteriet.

DK_4

**Specifikationer**
* Sensor: Avanceret semiledningsforsvisid alkohol sensor
* Måleområde: 0.00-0.40% BAC
* Nøjagtighed: % BAC
* Batterikapacitet: 200mAh
* Driftstemperatur: Opvarmning: 15s, blæstid: 5s, respons: <5s
* Anden opvarmningstid: 10s, blæstid: 5s, respons: <5s
* Automatisk slukning: ca. 1 minut
* Dimensioner: 134x40x33mm
* Driftsmiljøtemperatur: -5 C ~ 40 C
* "Efter opvarmning vises denne side i et par sekunder: "----" Begynd at blæse, når du ser "blæs".

Forvigtighed
* Det tager tid for alkohol at blive fordøjet og absorberet af kropsen. Tæt vedtiget 10 minutter efter alkoholindtagelse.
* Alkoholindtagelsesperiodens i kroppen er en dynamisk proces, og testresultatene vil blive påvirket af blæsekræften og afstanden, så testresultatene vil variere. Det anbefales at tager gennemsnittet af flere tests.
* Brug ikke kemikalier til at rense testeren direkte.
* Bliver ikke vasket med i åndedrætsrøret.
* Brug ikke nogen skønhedsvarer, herfor i narrhalen af testeren, som f.eks. mating, insektgifte eller alkohol.
* Placer ikke testeren i et lukket miljø med forurenet luft.
* Modifikation eller ændring af interne komponenter i alkoholtesteren kan medføre fejl.
* Testeren er designet som et hjælpemiddel til at fremme anvarslig drikkevaner.

DK_5

**Instrukninger og forholdsregler ved brug**

1. Der tager tid for alkohol at blive fordøjet og absorberet af kroppen. Tæt vedtiget 10 minutter efter alkoholindtagelse.
2. Alkoholindtagelsesperiodens i kroppen er en dynamisk proces, og testresultatene vil blive påvirket af blæsekræften og afstanden, så testresultatene vil variere. Det anbefales at tager gennemsnittet af flere tests.
3. Brug ikke kemikalier til at rense testeren direkte.
4. Bliver ikke vasket med i åndedrætsrøret.
5. Brug ikke nogen skønhedsvarer, herfor i narrhalen af testeren, som f.eks. mating, insektgifte eller alkohol.
6. Placer ikke testeren i et lukket miljø med forurenet luft.
7. Modifikation eller ændring af interne komponenter i alkoholtesteren kan medføre fejl.
8. Testeren er designet som et hjælpemiddel til at fremme anvarslig drikkevaner.



DK_6

**Advarsel**
Testresultaterne er kun vejledende, og de endelige resultater er baseret på hospitalets blodprøve. Producenten og sælgeren påtager sig ikke ansvar for skader forårsaget af kæret under jobrelateret eller andre handlinger fra brugerne af dette produkt.
**Kør ikke under påvirkning af alkohol!**

DK_7



DK_8

SINOX
Sinox Europe A/S
Troumarken 21
DK-9220 Aalborg

## SXT1000 Manual

1. Åndedrætsindikator
2. Strømknapp
3. LCD-skjerm
4. Batterirom

**Referens**
**BAC:** Alkoholkoncentration i blodet

SE_1

**Funktioner**
1. Digital alkoholtestare med ljudsignal
2. Område: 0.00-0.40% BAC
3. Snabbt svar och resume
4. Automatisk avstängning
5. Använd munstycket
6. Litiumbatteri

**Hur man använder alkoholtestaren**
Värma upp
1. Tryck och håll ned strömbrytaren i 1 sekund, alkoholtestarens LCD-skärm slås på med en pipljud.

SE_2

2. Symbolen "värm upp" visas och nedräkningen 15 till 00 startas vilket indikerar att testaren är i uppvärmningsläge.

**Notera**
Det finns alltid en stor mängd gas och föroreningar adsorberat på alkoholsensorns yta. När du först tar en testaren i bruk, eller efter en lång period av icke-användning, kommer det att behova mer tid att värma upp och värma upp sensorn. Slå på och av flera gånger om möjligt.

**Test**
1. "Blås"-symbolen visas när uppvärmningen är klar och nedräkningen från 15 till 00 startar, vilket indikerar att testaren är i testläge.

SE_3

2. Blås in i andningsindikatorn i 3-5 sekunder med normal kraft efter en paus på 10 sekunder.
3. Ge testresultat för alkoholtestet
4. "Varning"-symbolen visas om alkoholnivån koncentrationen är större:
≥ 0.02% BAC
5. Symbolen "Fara" visas med en ljudsignal om alkoholhalten är större:
≥ 0.08% BAC
6. Om inget andetag blåses in i andningsindikatorn i testläge, LCD-skärmen visar "0% BAC".

**Notera**
För att få mest exakta resultat rekommenderar tillverkaren att du gör det upprepade gånger, 2 eller 3 gånger.

**Automatisk avstängning**
Efter att resultatet har visats i cirka 10 sekunder visas "OFF" symbolen i 2-3 sekunder och alkoholtestaren stängs av.

**Bakgrundsbelysning**
När testaren är påslagen kommer LCD-bakgrundsbelysningen att lysa tills testaren automatisk avstängning.

**Byt ut batteriet**
Om LCD-skärmen flimrar indikerar det på låg batterikapacitet, ladda batteriet.

SE_4

**Specifikationer**
* Sensor: Avancerad halvledarsvårdsalkoholsensor
* Måleområde: 0.00-0.40% BAC
* Noggrannhet: % BAC
* Batterikapacitet: 200mAh
* Uppvärmning första gången: 15s, blåstid: 5s, svar: <5s
* Uppvärmning andra gången: 10 s, blåstid: 5s, svar: <5s
* Automatisk avstängning: ca 1 minut
* Mätt: 134x40x33mm
* Miljötemperatur: -5 C ~ 40 C
* Efter att alkoholtesaren har stänts upp kommer den här sidan att dyka upp en par sekunder, "----". Börja blåsa när det visar "Blås".

Försiktighetsåtgärd
* Det tar tid för alkohol att smälta och tas upp av kroppen. Gör det inte 10 minuter efter att du har druckit alkohol.
* Absorptionen av alkohol i munsnäckskroppen är en dynamisk process och testresultaten kommer att påverkas av blåskraften och avståndet så testresultaten kommer att fluktuera. Det rekommenderas att ta genomsnittet resultat av flera tester.
* Använd inte kemikalier för att rengöra testaren direkt.
* Blås inte in vätska i andningsrröret.
* Använd inga ocksvårdsvaror innan testaren, som t.ex. flug insektmedel och alkohol.
* Placera inte testaren i ett slutet miljö med föroreunad luft.
* Modifiering eller manipulering av någon inre komponent i alkoholtes testaren kan orsaka fel.
* Testaren är utformad för att användas som en hjälpmedel det att främja ansvlig körning och det kan ej ersätta det ansvarsfull att avstå från alkohol och förbrukning av alkohol.

SE_5

**Instruktioner om försiktighetsåtgärder för användning**



1. Det tar tid för alkohol att vara smälts och absorberas av kroppen. Gör det inte 10 minuter efter alkoholintag.
2. Alkoholintagsperioden av testaren kommer att vara en dynamisk process och testresultaten kommer att påverkas av blåskraften och avståndet så testresultaten kommer att fluktuera. Det rekommenderas att ta genomsnittet resultat av flera tester.
3. Använd inte kemikalier för att rengöra testaren direkt.
4. Blås inte in vätska i andningsrröret.
5. Använd inga ocksvårdsvaror innan testaren, som t.ex. flug insektmedel och alkohol.
6. Placera inte testaren i ett slutet miljö med föroreunad luft.
7. Modifiering eller manipulering av någon inre komponent i alkoholtes testaren kan orsaka fel.
8. Testaren är utformad för att användas som en hjälpmedel det att främja ansvlig körning och det kan ej ersätta det ansvarsfull att avstå från alkohol och förbrukning av alkohol.



SE_6

**Instruktioner om föroreningsåtgärder för användning**



1. Blås inte nära, vatten eller vätskor i munstycket hellstag som detta kommer att orsaka skador på testaren och testresultaten
2. Undvik att dricka under testet
3. Undvik att ge en kort dricka efter att ha druckit alkohol. Det rekommenderas att vänta i minst 10 minuter efter att ha druckit alkohol för att testaren ska kunna ge ett korrekt resultat.
4. Undvik att blåsa i andningsrröret med alkoholhaltiga ämnen som t.ex. flugmedel och alkohol.
5. Placera inte alkoholtestaren i ett slutet utrymme med föroreunad luft.
6. Modifiering eller manipulering av någon inre komponent i alkoholtes testaren kan orsaka fel.
7. Testaren är utformad för att användas som en hjälpmedel det att främja ansvlig körning och det kan ej ersätta det ansvarsfull att avstå från alkohol och förbrukning av alkohol.
8. Om du använder produkten under en lång period, kan det ske att det blir fel i testresultaten. Det rekommenderas att du byter ut batteriet och kalibrerar produkten efter en lång period av icke-användning.

SE_7

**Varning**
Testresultaten är endast för referens, och de slutliga resultaten är baserad för sjukhusets blod resultat. Tillverkaren och säljaren kommer inte att ansvar för skador orsakade av köttning under påverkan eller andra handlingar fra brugerne af dette produkt.
**Kör inte alkoholpåverkad!**

SE_8

SINOX
Sinox Europe A/S
Troumarken 21
DK-9220 Aalborg

## SXT1000 Handleiding

1. Ademhalier
2. Aan-uitknop
3. LCD-scherm
4. Batterijvak

**Referentie**
**Blood:** Bloedalcoholconcentratie

NL_1

**Functies**
1. Digitale alcoholtester met geluidssignaal
2. Meetbereik: 0.00-0.40% BAC
3. Snelle respons en herstelling
4. Automatische uitschakeling
5. Gebruik van een mondstuk
6. Lithiumbatterij

**Gebruiksaanwijzing voor de alcoholtester**
Opwarmen
1. Houd de aan-/uitknop 1 seconde ingedrukt. Het LCD-scherm van de alcoholtester gaat aan met een piepjoon.

NL_2

2. Het "Opwarmen"-symbool verschijnt en een countdown van 15 naar 00 begint, wat aangeeft dat het apparaat zich in de opwarmmodus bevindt.

**Opmerking**
Op het oppervlak van de alcoholsensor worden altijd grote hoeveelheden gas en onzuiverheden geadsorbeerd. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer uit de verpakking haalt of na langdurig niet-gebruik, heeft het meer tijd nodig om de sensor te verwarmen en op te warmen. Schakel het apparaat indien mogelijk meerdere keren in en uit.

**Testen**
1. Het "Blazen"-symbool verschijnt zodra het opwarmen is voltooid en de countdown van 15 naar 00 begint, wat aangeeft dat de tester zich in testmodus bevindt.

NL_3

2. Blaas in de ademhalingsindicator in 3-5 seconden met normale kracht na een pauze van 10 seconden.
3. Geef de testresultaten van de alcoholtest
4. "Waarschuwing"-symbool wordt weergegeven als de alcoholconcentratie groter is dan:
≥ 0.02% BAC
5. Symbool "Gevaar" vlam met een geluidssignaal weergegeven als de alcoholconcentratie groter is dan of hoger is:
≥ 0.08% BAC
6. Als er geen testresultaten worden gemeten op de alcoholtester, LCD-scherm toont "0% BAC".

**Opmerking**
Om de meest nauwkeurige resultaten te verkrijgen, wordt geadviseerd om "OFF"-symbool gedurende 2-3 seconden en schakelt de alcoholtester automatisch uit.

**Achtergrondverlichting**
Bij het inschakelen van de tester blijft de achtergrondverlichting van het LCD-scherm aan totdat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

**Batterij vervangen**
Een knipperend LCD-scherm geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Gelieve de batterij dan op te laden.

NL_4

**Technische specificaties**
* Sensor: Geavanceerd halfgeleider-ocsik alcoholsensor
* Meetbereik: 0.00-0.40% BAC
* Nauwkeurigheid: % BAC
* Batterijcapaciteit: 200mAh
* Eerste opwarmingstijd: 15s, blaastijd: 5s, responstijd: <5s
* Tweede opwarmingstijd: 10s, blaastijd: 5s, responstijd: <5s
* Automatische uitschakeling: ongeveer 1 minuut
* Afmetingen: 134x40x33mm
* Bedrijfstemperatuur: -5°C ~ 40°C
* Na een of meerdere seconden verschijnt enkele seconden het symbool "----". Begin te blazen zodra de "Blazen"-symbool verschijnt.

Voorzorgsmaatregelen
* Wacht na alcoholconsumptie minstens 10 minuten voordat u de test uitvoert.
* De opname van alcohol in het lichaam is een dynamisch proces. Blaaskracht en afstand kunnen de resultaten beïnvloeden, gemiddeld meerdere tests voor een nauwkeuriger resultaat.
* Reinig de tester niet met chemicaliën.
* Blaas geen vloeistof in het mondstuk.
* Gebruik geen verontreinigende sieraden zoals verf, insecticiden of alcohol in de buurt van de tester.
* Plaats het apparaat niet in een vervuilde afgesloten omgeving.
* Wijzig of manipuleer geen interne onderdelen van de alcoholtester.
* De tester is bedoeld als hulpmiddel voor verantwoord rijgedrag en mag niet worden gebruikt voor officiële vaststellingen van rijgeschiktheid. De fabrikant noemt geen verantwoordelijkheid voor wettelijke of medische normen inzake bloedalcoholgehalten.

NL_5

**Opmerking**
Dit testresultaat zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Deze gegevens zijn de resultaten van de bloedproef van het ziekenhuis. De fabrikant en de verkoper aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele verwondingen veroorzaakt door rijden onder invloed of andere gedrag van gebruikers van dit product.
**Rijd niet onder invloed van alcohol!**

NL_6

**Gebruiksinstructies en voorzorgsmaatregelen**

1. Het Schaalen heeft tijd nodig om de sensor te verwarmen en op te warmen. Het kan de eerste keer 10 minuten in beslag nemen. De testresultaten kunnen dramatisch veranderen afhankelijk van de alcoholgehalte in het lichaam.
2. Als het testresultaat hoger is dan 0.2% BAC, wacht dan 2 minuten voordat u de tester opnieuw gebruikt om de sensor volledig kan herstellen.
3. De tester is bedoeld om de alcoholgehalte in de ademhaling te meten. De testresultaten zijn afhankelijk van de afstand van de tester tot de mond en de kracht van de ademhaling. Om nauwkeurige testresultaten te verkrijgen wordt aanbevolen om de gemiddelde van de meetresultaten van meerdere tests te berekenen.
4. Gebruik geen chemicaliën om de tester rechtstreeks te reinigen.
5. Blaas geen vloeistof in het mondstuk.
6. Gebruik geen verontreinigende sieraden zoals verf, insecticiden of alcohol in de buurt van de tester.
7. Plaats het apparaat niet in een vervuilde afgesloten omgeving.
8. Wijzig of manipuleer geen interne onderdelen van de alcoholtester.
9. De tester is bedoeld als hulpmiddel voor verantwoord rijgedrag en mag niet worden gebruikt voor officiële vaststellingen van rijgeschiktheid. De fabrikant noemt geen verantwoordelijkheid voor wettelijke of medische normen inzake bloedalcoholgehalten.

NL_7

**Waarschuwing**
De testresultaten zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Deze gegevens zijn de resultaten van de bloedproef van het ziekenhuis. De fabrikant en de verkoper aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele verwondingen veroorzaakt door rijden onder invloed of andere gedrag van gebruikers van dit product.
**Rijd niet onder invloed van alcohol!**

NL_8

SINOX
Sinox Europe A/S
Troumarken 21
DK-9220 Aalborg

## SXT1000 Handbuch

1. Atemindikator
2. Ein-/Ausschalter
3. LCD-Bildschirm
4. Batteriefach

**Referenz**
**BAC:** Blutalkoholkonzentration

DE_1

**Funktionen**
1. Digitaler Alkoholtester mit akustischem Alarm
2. Messbereich: 0.00-0.40 % BAC
3. Schnelle Reaktion und Wiederinstallation
4. Automatische Abschaltung
5. Verwendung eines Mundstücks
6. Lithiumbatterie

**Anleitung zur Verwendung des Alkoholtesters**
Aufwärmen
1. Halten Sie die Ein-/Ausschalter-Taste 1 Sekunde lang gedrückt. Der LCD-Bildschirm des Alkoholtesters schaltet sich mit einem Signalton ein.

DE_2

2. Das Symbol "Aufwärmen" wird angezeigt, und ein Countdown von 15 bis 00 startet, der anzeigt, dass sich das Gerät im Aufwärmmodus befindet.

**Hinweis**
Auf der Oberfläche des Alkoholtesters adsorbieren sich immer eine große Menge an Gasen und Verunreinigungen. Wenn Sie den Tester zum ersten Mal aus der Verpackung nehmen oder ihn längere Zeit nicht benutzt haben, benötigt das Gerät mehr Zeit, um den Sensor zu reinigen und aufzuwärmen. Bitte schalten Sie das Gerät mehrmals ein und aus, wenn möglich.

**Test**
1. Das Symbol "Blasen" erscheint, sobald das Aufwärmen abgeschlossen ist, und ein Countdown von 15 bis 00 beginnt. Dies zeigt an, dass sich der Tester im Testmodus befindet.



DE_3

2. Blasen Sie nach einem tiefen Atemzug 3-5 Sekunden lang mit normaler Kraft in das Atemmundstück.
3. Lesen Sie das Testergebnis auf dem LCD-Bildschirm des Alkoholtesters ab.
4. Das Symbol "Vorsicht" wird angezeigt, wenn die Alkoholkonzentration folgenden Wert erreicht oder überschreitet:
≥ 0.02% BAC
5. Das Symbol "Gefahr" wird zusammen mit einem akustischen Alarm angezeigt, wenn die Alkoholkonzentration folgenden Wert erreicht oder überschreitet:
≥ 0.08% BAC
6. Wenn im Testmodus keine Atemluft in das Atemmundstück geblasen wird, zeigt das LCD "0% BAC" an.

**Hinweis**
Um genauere Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt der Hersteller, den Test 2-3 Mal zu wiederholen.

**Automatische Abschaltung**
Nachdem das Ergebnis etwa 10 Sekunden lang angezeigt wurde, erscheint für 2-3 Sekunden das Symbol "OFF" und der Alkoholtester schaltet sich aus.

**Hintergrundbeleuchtung**
Wenn der Tester eingeschaltet ist, bleibt die LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung an, bis sich das Gerät automatisch ausschaltet.



DE_4

**Batterie ersetzen**
Ein Flackern des LCD-Displays weist auf eine geringe Batteriekapazität hin. Bitte laden Sie die Batterie auf.

**Technische Daten**
* Sensor: Hochentwickelter Halbleiteroxid-Alkoholsensor
* Messbereich: 0.00-0.40% BAC
* Genauigkeit: % BAC
* Batteriekapazität: 200mAh
* Aufwärmzeit beim ersten Betrieb: 15 Sekunden, Blaszeit: 5 Sekunden, Reaktionszeit: <5 Sekunden
* Aufwärmzeit bei weiteren Tests: 10 Sekunden, Blaszeit: 5 Sekunden, Reaktionszeit: <5 Sekunden
* Automatische Abschaltung: ca. 1 Minute
* Abmessungen: 134x40x33mm
* Umgebungstemperatur: -5 C ~ bis 40 C
* Nach dem Aufwärmen des Alkoholtesters erscheint für einige Sekunden die Anzeige, "----". Beginnen Sie zu blasen, sobald, Blasen" angezeigt wird.

Vorsichtsmaßnahmen
* Der Körper benötigt Zeit, um Alkohol zu verdauen und aufzunehmen. Führen Sie den Test mindestens 10 Minuten nach dem Alkoholkonsum durch.
* Die Aufnahme von Alkohol im menschlichen Körper ist ein dynamischer Prozess. Die Testergebnisse können durch die Stärke und den Abstand beim Blasen beeinflusst werden. Es wird empfohlen, den Durchschnitt mehrerer Tests als Ergebnis heranzuziehen.
* Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur direkten Reinigung des Testers.
* Blasen Sie keine Flüssigkeiten in das Atemmundstück.

DE_5

* Verwenden Sie keine reizenden Substanzen in der Nähe des Testers, wie z. B. Farben, Insektizide oder Alkohol.
* Platzieren Sie den Tester nicht in einer geschlossenen Umgebung mit kontaminierter Luft.
* Veränderungen oder Manipulationen an den internen Komponenten des Alkoholtesters können Fehlfunktionen verursachen.
* Der Tester ist als Hilfsmittel zur Förderung eines verantwortungsbewussten Fahrverhaltens gedacht und darf zur Verbesserung der Fahrtüchtigkeit oder des Fahrzeugzustands, Maschinen oder Geräten verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung im Hinblick auf gesetzliche Bestimmungen oder medizinische Standards bezüglich der Blutalkoholkonzentration oder anderer Intoxikationsmessungen.

**Hinweis**
1. Unabhängig davon, ob das Produkt verwendet wird oder nicht, überwachen Hersteller und Verkäufer keine Verantwortung für etwaige Verwunde, z. B. Trunkenheit am Steuer oder andere risikoreiche Handlungen.
2. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Alkohol. Daher dauern die Testergebnisse nur zur Orientierung und können nicht als endgültiges Ergebnis angesehen werden.

**Anwendung des Alkoholtesters**
1. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer: Bitte führen Sie nach Alkoholkonsum nicht.
2. Setzen Sie den Alkoholtester nach Verwendung immer vorsichtig ein und bewahren Sie ihn an einem trockenen, sicheren Ort auf.
3. Aus Sicherheitsgründen verwendet dieses Produkt eine Lithiumbatterie mit integriertem Schutzmechanismus. Laden Sie den

DE_6

Tester bitte umgehend auf, wenn die Batterie schwach ist. Bei Tiefentladung aktiviert sich der Schutzmechanismus, wodurch das Gerät möglicherweise nicht mehr aufgeladen werden kann.

**Anwendungen und Verwichtmaßnahmen zur Verwendung**

1. Der Körper benötigt Zeit, um Alkohol zu verdauen und aufzunehmen. Führen Sie den Test mindestens 10 Minuten nach dem Trinken durch. Die Testergebnisse können durch die Stärke und den Abstand beim Blasen beeinflusst werden. Es wird empfohlen, den Durchschnitt mehrerer Tests als Ergebnis heranzuziehen.
2. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur direkten Reinigung des Testers.
3. Blasen Sie keine Flüssigkeiten in das Atemmundstück.

DE_7

Verwenden Sie Blockierungen der Lufttasche

1. Bei Verwendung der Lufttasche kann das Gerät beschädigt und die Testergebnisse verfälschen kann.
2. Verwenden Sie nie, ausnahmslos nach dem Trinken Alkohol. Es dauert etwa 10 Minuten, bis der Alkoholkonzentration im Atem kann dem Tester beschadigen und angelieferte Ergebnisse verzerrachen.

DE_8

**Warnung**
Die Testergebnisse dienen nur als Referenz. Anwendungsmittel und die Ergebnisse einer Blutuntersuchung im Krankenhaus. Hersteller und Verkäufer übernehmen keine rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch Fehler verursacht werden. Verwenden Sie Produkte, wenn Sie betrunken sind.
**Fahren Sie niemals unter Alkoholeinfluss!**

DE_8

SINOX
Sinox Europe A/S
Troumarken 21
DK-9220 Aalborg

## SXT1000 Käyttöohjeet

1. Hengitysanalysaattori
2. Virtapainike (päälle/poisto)
3. LCD-näyttö
4. Paristokelo

**Viite**
**BAC:** Veren alkoholpitoisuus

FI_1

**Ominaisuudet**
1. Digitaalinen alkoholimittari äänivoimistokella
2. Mittausalue: 0.00-0.40% BAC
3. Nopea vaste ja palautuminen
4. Automaattinen virtauskatkaisu
5. Käytä suukappaletta
6. Litiumakku

**Alkometrin käyttöohje**
Lämmitys
1. Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 1 sekunnin ajan, jolloin alkometrin LCD-näyttö syttyy ja kuuluu pieppaus.

FI_2

2. "Lämmitys"-symboli ilmestyy. Laskenta 15 sitä 00 asti ilmaisee, että laite on lämmityslilassa.

**Huom**
Alkometrin pinnalle kertyy aina suuri määrä kaasua ja epäpuhtauksia. Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömyyden jälkeen, laitteen saavuttaa tarvitsee enemmän aikaa paikallistuksen ja lämmityksen. Ota suosituksena kytkeä laite päälle ja pois useita kertoja, jos mahdollista.

FI_3

2. "Puhalla" -symboli ilmestyy, kun lämmitys on valmis, ja laskenta 15 sitä 00 asti alkaa, mikä tarkoittaa, että laite on toimintilassa.



FI_4

2. Puhalla hengitysilmukkaan 3-5 sekunnin ajan normaalilla voimalla syvään hengityksen jälkeen.
3. Lue testitulokset alkometrin LCD-näytöltä.
4. "Varoitus" -symboli ilmestyy, jos alkoholipitoisuus on: ≥ 0.02% BAC
5. "Vaara" -symboli ilmestyy ja kuuluu pippaus, jos alkoholipitoisuus on: ≥ 0.08% BAC
6. Jos hengityslinssua ei puhallella hengityssuhlaattorin testitilassa, LCD-näyttöä ilmestyy "0.000".

**Huom**
Tarkempien tulosten saavutamiseksi suosittelisin, että testi tehdään 2–3 kertaa.

**Automaattinen sammutus**
Kun tulos on näytetty noin 10 sekunnin ajan, "OFF"-symboli näkyy 2–3 sekunnin ajan ja alkometri sammuu automaattisesti.

**Taustavalo**
Kun laite on päällä, LCD- ja taustavalo syttyvät ja pysyvät päällä, kunnes laite sammuu automaattisesti.

**Akun lataus**
Kun LCD-näytön vilkkuu, se tarkoittaa, että akun varaus on vähäinen ja akku tulee ladata.

FI_5

**Tekniset tiedot**
* Antur: Kehittyvät puolijohdeoksidi-alkoholianturi
* Mittausalue: 0.00-0.40% BAC
* Tarkkuus: % BAC
* Akkukapasiteetti: 200mAh
* Ensimmäinen lämmityksaika: 15s, puhalluusaika: 5s, vastauksa: <5s
* Toinen lämmityksaika: 10s, puhalluusaika: 5s, vastauksa: <5s
* Automaattinen sammutus: noin 1 minuutti
* Mitat: 134x40x33mm
* Käyttölämpötila: -5 C ~ 40 C
* Lämmityksen jälkeen näyttöön ilmestyy muutaman sekunnin ajaksi "----". Aloita puhaltaminen, kun näet viesti "puhalla".

**Varotoimet**
* Alkoholilla kestää aikaa imeytyä ja hajota elimistössä. Testaa vähintään 10 minuutin alkoholin nauttimisen jälkeen.
* Alkoholin imeytyminen elimistössä on dynaaminen prosessi, ja testitulokset vaikuttavat puhalluksen voima ja etäisyys. Tulokset vaivat vaihdella, joten suosittelen ottamaan useiden testien keskiarvo.
* Älä puhdista testerilaitetta suoraan kemikaaleilla.
* Älä puhalla nestettä henkitysputkeen.
* Älä käytä testerin lähetyksyksen lähetyksessä aineita, kuten maalejä, hyönteismyrkkyä tai alkoholia.
* Älä käytä testerit suljetuissa tilaan, joissa on saastuneita ilmaa.
* Alkoholimittarin sisäisten komponenttien muutaminen tai muokkaaminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
* Testeri on tarkoitettu avustamaan vastuullisen ajamisen edistämisessä, eikä siitä käytä käytettä ajoneuvojen, koneiden tai muun vastaavan laitteiston kyhyydessä. Valmistaja ei ota vastuuta veren alkoholipitoisuudesta tai muista vaatimuksista, jotka ovat lakisääteisiä tai lääketieteellisen laitoksen toimesta.



FI_6

**Huom**
1. Riippumatta siitä, käytettäkö tuotetta vai ei, valmistaja ja myyjä eivät ole vastuussa laiminlyönnistä, kuten rattijuopumuksesta tai riskialttiista toimimista.
2. Jokainen ihminen reagoi alkoholiin eri tavalla, joten testitulokset ovat vain suuntaa-antava eikä niitä voi käyttää lopullisen tuloksen määrittämiseen.

**Alkometrin käyttö**
1. Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi älä aja ajoneuvoa alkoholin nauttimisen jälkeen.
2. Älä jätä alkometria korkeisiin lämpötiloihin tai suoran auringonvalon, esimerkiksi auton, koska se voi vahingoittua ja räjähtää.
3. Turvallisuusnyistä tämä laite käytöt litiumakku, jossa on sisäänrakennettu suojajärjestelmä. Lataa akku viittimisesti, kun akun varaustaso on alhainen. Jos akku purkautuu liikaa, suojajärjestelmä aktivoituu eikä laitetta voi enää ladata.
4. Käytä tätä testerin vähintään 7-5 kertaa kuukaudessa, muuten sensori ja akku voivat vahingoittua.



FI_7

**Käytössäsi ja varoimmat**



1. Alkoholilla kestää aikaa imeytyä ja hajota elimistössä. Testaa vähintään 10 minuutin alkoholin nauttimisen jälkeen. Testitulokset vaihtelevat puhalluksen voimasta ja etäisyydestä mittarissa.
2. Älä puhdista testerilaitetta suoraan kemikaaleilla.
3. Älä puhalla nestettä henkitysputkeen.
4. Käytä testerin lähetyksyksen lähetyksessä aineita, kuten maalejä, hyönteismyrkkyä tai alkoholia.
5. Älä käytä testerit suljetuissa tilaan, joissa on saastuneita ilmaa.
6. Alkoholimittarin sisäisten komponenttien muutaminen tai muokkaaminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
7. Testeri on tarkoitettu avustamaan vastuullisen ajamisen edistämisessä, eikä siitä käytä käytettä ajoneuvojen, koneiden tai muun vastaavan laitteiston kyhyydessä. Valmistaja ei ota vastuuta veren alkoholipitoisuudesta tai muista vaatimuksista, jotka ovat lakisääteisiä tai lääketieteellisen laitoksen toimesta.



FI_8

SINOX
Sinox Europe A/S
Troumarken 21
DK-9220 Aalborg

## Manuel SXT1000



1. Inhalateur d'air respiré
2. Bouton marche/arrêt
3. Ecran LCD
4. Compartiment de la batterie

**Référence**
**BAC:** Concentration d'alcool dans le sang

FR_1

**Fonctionnalités**
1. Testeur d'alcool numérique avec alarme sonore
2. Plage de mesure: 0.00-0.